

# FICHE PRODUIT

## LUNETTA Round White

LUNETTA® Round | Veilleuse avec interrupteur marche / arrêt



### Zones d'application

- Chambres
- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible
- Plug and Play du à EU Plug
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Capteur jour/ nuit intégré
- Interrupteur marche/arrêt intégré



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                       | 0,30 W        |
| Tension nominale                         | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                       | 30,000 mA     |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | -             |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -             |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | -             |
| Classe de protection                     | II            |
| Mode d'opération                         | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                            | 3 lm        |
| Temp. de couleur                         | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)          | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs          | ≥80         |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0         |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 71,00 mm |
| Hauteur          | 60.00 mm |
| Poids du produit | 35,00 g  |



## Matériau &amp; couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte  | Blanc |

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Matériau de corps                | Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Matériau de fermeture            | Polycarbonate (PC)                                       |
| Matière de la surface émettrice. | Plastique                                                |
| Teneur en mercure                | 0.0 mg                                                   |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C      |
| Type de connexion                        | Fiche type C (UE) |
| Type de protection                       | IP20              |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03              |
| Gradable                                 | Non               |
| Montage                                  | Surface           |
| Emplacement montage                      | Culot             |
| Application                              | Indoor            |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable   |
| Avec source de lumière                   | Oui               |

## Durée de vie

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|------------------------------|---------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |          |
|--------|----------|
| Normes | CE / EAC |
|--------|----------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats |  |
|--------------------------|--|
|--------------------------|--|

[Packaging insert](#)[Declarations Of Conformity CE](#)

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075266827 | Blister<br>1                     | 61 mm x 140 mm x 195 mm                   | 56.00 g            | 1.67 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075266834 | Carton de regroupement<br>6      | 385 mm x 154 mm x 210 mm                  | 509.00 g           | 12.45 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.