

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LED Spot GU10 3 x 2.6W 2700K

LED SPOT GU10 | Apparecchi a plafone con faretti GU10



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Cucine, spazi di lavoro
- Montaggio a soffitto o a parete

Vantaggi del prodotto

- Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight
- Design senza tempo
- Flessibile grazie alle lampade LED sostituibili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- La famiglia degli apparecchi presenta 5 versioni con fino a 6 luci spot
- Custodia in nichel satinato
- Testa regolabile



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	7,80 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	75,000 mA
Corrente di innesco	9 A
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	17
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	17
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A	28
Fattore di potenza λ	> 0,4
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	690 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	690 lm
Efficienza luminosa	88 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	36 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	486.00 mm
Larghezza	90.00 mm
Altezza	170.00 mm
Peso prodotto	625,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Argento
Colore della struttura	Argento
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale a vite
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Ambiente applicativo	Indoor
Larghezza per il montaggio	-
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Definizione del portalampada	G10

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	-
----------------------------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 50 W
Numero di illuminanti inclusi	3

Apparecchiatura / Accessori

- Equipaggiato con la LAMPADA LED OSRAM EAN 4058075233263
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075540569	Astuccio 1	150 mm x 110 mm x 515 mm	806.00 g	8.50 dm ³
4058075540576	Cartone di spedizione 4	525 mm x 235 mm x 320 mm	3898.00 g	39.48 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.