

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC

SMART WIFI CEILING FAN | Apparecchi smart con ventilatore



Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Design pulito che consente una facile combinazione tra le varie stanze con stili diversi
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Protocollo di rete: WiFi
- Apparecchio con ventilazione integrata
- Velocità dell'aria regolabile
- Controllo intelligente per regolare la temperatura di colore e il controllo del colore RGB
- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 10.0 minimo)
- Telecomando incluso per il funzionamento indipendente dalla rete



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	75,00 W
Tensione nominale	3,6 V
Corrente nominale	10,000 mA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,90
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	Tunable White
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Flusso luminoso nominale	3000 lm
Flusso luminoso	3000 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	4100 lm
Efficienza luminosa	131 lm/W
Temperatura di colore	3000...6500 K
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	100 °
Tempo innesco	< 0.5 s

DIMENSIONI E PESO

Peso prodotto	3000,00 g
Lunghezza	602.00 mm
Larghezza	600.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	600.00 mm
Altezza	216.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	216.00 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata	30000 h

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	L ACRILONITRILE BUTAD. STIRENE (A
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Posizione di montaggio	Soffitto
------------------------	----------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Tipo di collegamento	Terminale
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / ERP / UKCA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC
- Telecomando incluso

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction

Documenti e certificati	
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075572553	Astuccio 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	3688.00 g	78.02 dm³
4058075572560	Cartone di spedizione 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	9235.00 g	173.75 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.