

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ Wifi Garden Pole Mini 3P Ext RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Paletti decorativi per esterni con tecnologia WiFi



Aree di applicazione

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 10.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Classe di protezione (palo): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Estensione fino a un massimo di 8 poli



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	1,90 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,5
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	45 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	132 lm
Efficienza luminosa	57 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	RGBW
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm
Ampiezza fascio luminoso	280 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	22,00 mm
Larghezza	22.00 mm
Altezza	227.00 mm
Peso prodotto	220,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Steel
Colore della struttura	Steel

Materiale del corpo	Stainless steel
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Plug, EU
Grado di protezione	IP65
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Picco di terra
Posizione di montaggio	Terra
Ambiente applicativo	Outdoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	-
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	12500

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
-------	----------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque
	volte.

Apparecchiatura / Accessori

- Alimentatore incluso solo nel kit base
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC

DOWNLOAD

	Documenti e certificati
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075478237	Astuccio 1	80 mm x 160 mm x 50 mm	239.00 g	0.64 dm³
4058075478244	Cartone di spedizione 4	180 mm x 180 mm x 120 mm	1107.00 g	3.89 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.