

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ST CLAS A

LED STAR DÉCOR CLASSIC A | Lampade LED retrofit colorate, forma classica a goccia, attacco a vite



Aree di applicazione

- Illuminazione interna, terrazze, birrerie all'aperto e ristoranti
- Impiego a risparmio di energia e manutenzione ridotta in padiglioni e parchi divertimenti
- Ghirlande di luce
- Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

Vantaggi del prodotto

- Consumo di energia estremamente basso
- Durata estremamente lunga
- Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza
- Ridotta generazione di calore
- Adatto per interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

- Lampade LED per tensione di rete
- Tradizionale forma a goccia
- Attacco: E27
- Non adatta per l'uso con dimmer
- Lampade prive di mercurio



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Corrente di innesco	1.8 A
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Frequenza di rete	50...60 Hz
Numero massimo di lampade sul c 10 A (B)	250
Massimo lampada n. su interruzione di circuito. 16 A (B)	400

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
---------------------------------	---------------

DIMENSIONI E PESO

Peso prodotto	160,00 g
---------------	----------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
t° max su punto di prova Tc	60 °C

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Forma / finitura	Chiaro
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa / A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP20
Norme	CE / EAC
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0

Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	LEDs CLA DECOR
-----------------	----------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

EPREL ID	523205
Numero del modello	AC32645

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075058460	Astuccio 1	63 mm x 271 mm x 107 mm	185.00 g	1.83 dm ³
4058075058477	Cartone di spedizione 10	338 mm x 285 mm x 236 mm	2404.00 g	22.73 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
- Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.