

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO CONNECTED SENSOR REMOTE CONTROL

LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE | Sensore HB e LB con controllo da remoto per i tubi Connected



Vantaggi del prodotto

- Telecomando con sensore collegato LEDVANCE per una facile installazione
- 3 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Compatibile con LEDVANCE Connected Sensor HB e LB (Gen 2)
- Batteria inclusa (litio, 3 V)



DATI TECNICI


DATI ELETTRICI

Tipo di corrente	DC
Frequenza di rete	5060 Hz

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	15 °

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto 60,00 g

Durata

Durata	0 relevant
--------	------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
Senza mercurio	Sì

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP20
Norme	CE

Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	CONNECTED SENSO
-----------------	-----------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Lunghezza	58,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	8.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	94.00 mm

DOWNLOAD

	Documenti e certificati
PDF	User instruction

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075374034	Astuccio 1	16 mm x 71 mm x 136 mm	24.00 g	0.15 dm ³
4058075374041	Cartone di spedizione 10	143 mm x 78 mm x 172 mm	277.00 g	1.92 dm³
4058075396357	Shipping box 60	486 mm x 156 mm x 192 mm	1830.00 g	14.56 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.