

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALI ACU BT

DALI ACU BT | Unità di controllo per sistemi di gestione dell'illuminazione



Area di applicazione

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Classrooms
- Corridors
- Shop lighting

Vantaggi del prodotto

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Up to 4 groups separately controllable
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Scene-recall via OSRAM DALI PRO PB coupler possible
- Firmware update over-the-air via Bluetooth possible
- Integrated DALI supply
- Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)*
- Selected DALI parameters changeable via APP


Caratteristiche del prodotto

- Compact light control with DALI interface
- Smart phone connection via Bluetooth to control and configure
- One DALI output channel (Broadcast or Groupcast)
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers

- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Length of the DALI control cable: up to 300 m
- Length of the pushbutton cable: up to 50 m
- Suitable for flush box mounting

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	3,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	49 mm
Larghezza	48.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	48.00 mm
Altezza	22.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	22.00 mm
Peso prodotto	40,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro
---------------------	---------------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Numero di uscite di controllo	1
Tipo di installazione	Luminaire integration/Integrated in flush device box
Campo di trasmissione	15 m

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
------------------------	----

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Free App for iOS and Android available at the app store

DOWNLOAD

Documenti e certificati

 PDF	User instruction
 PDF	Installation guide
 PDF	Declarations Of Conformity CE
 PDF	Certificates
 PDF	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899544819	Astuccio 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57.00 g	0.30 dm ³
4052899544826	Cartone di spedizione 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847.00 g	24.29 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.