

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

DALI PRO Sensor Coupler

DALI PRO Sensor Coupler | Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione



Area di applicazione

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Vantaggi del prodotto


- Power supply from DALI

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	20 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	118.00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	110,0 mm
Larghezza	30.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	35,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Numero di uscite di controllo	1
Tipo di installazione	Luminaire integration/Incasso

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for all light and presence sensors from the MULTI 3 range

- Suitable for many OSRAM DALI control systems

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
 PDF	User instruction
 PDF	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321379269	Astuccio 1	128 mm x 27 mm x 37 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4008321379276	Cartone di spedizione 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1268.00 g	4.12 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.