

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO DALI Sensor Coupler E

DALI Sensor Coupler E | Accoppiatore di sensori DALI per sensori esterni



Aree di applicazione

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Suitable for external light and presence sensors
- Installation in industry and office luminaires
- Corridors
- Warehouses

Vantaggi del prodotto

- Small housing design

Caratteristiche del prodotto


- Suitable for daylight-dependent control

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,30 W
Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	118.00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	110,0 mm
Larghezza	30.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	30.00 mm
Altezza	21.00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	50,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Numero di uscite di controllo	1
Tipo di installazione	Luminaire integration/Incasso

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Separate installation possible with ECO CI KIT

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899230491	Astuccio 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	64.00 g	0.13 dm ³
4052899230507	Cartone di spedizione 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1746.00 g	4.12 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.