

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LS AY -PF01/UW/22X6/10/1

Flat Profiles for LED Strips | Profili piatti per strisce LED



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Piatto
- Installazione rapida e facile

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1000 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	22,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	22.0 mm
Altezza	6,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	6.0 mm
Peso prodotto	80,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15+45 °C

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Abbinabile alle Strip SUPERIOR UNPROTECTED senza connettori / Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE / Abbinabile alle strisce PERFORMANCE UNPROTECTED senza connettori / Non può essere abbinato alle Strisce PERFORMANCE PROTETTE / Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE
---	---

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35+85 °C
---------------------------	-----------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075278196	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	81.00 g	0.30 dm ³
4058075278202	Pacco 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	812.00 g	1.38 dm ³
4058075278219	Cartone di spedizione 50	1,030 mm x 140 mm x 100 mm	4449.00 g	14.42 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.