

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LS AY -PM04/EC

Medium Profiles for LED Strips | Profili medi per strisce LED



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	10,0 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	23 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	23 mm
Altezza	14,4 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	14.4 mm
Peso prodotto	1,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075277939	Astuccio 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm³
4058075277946	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm³
4058075277953	Shipping box 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".