

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX® Stair | Luci notturne per l'illuminazione delle scale, alimentate a batteria



---

### Aree di applicazione

- Per una vastissima gamma di applicazioni
- Interni ed esterni
- Scale
- Indicatori di percorsi lungo corridoi
- Ingressi / corridoi

---

### Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Economicità grazie al ridotto consumo energetico
- Montaggio facile e veloce su quasi tutte le superfici (nastro adesivo o viti)
- Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi

---

### Caratteristiche del prodotto

- Sensore di luminosità e movimento integrato
- Involucro disponibile in due colori
- Interruttore per accensione automatica oppure manuale
- Classe di protezione: IP54
- Emissione della luce verso il basso per illuminazione dei pavimenti



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Potenza nominale                        | 0,25 W    |
| Tensione nominale                       | 4,5 V     |
| Frequenza di rete                       | 0 Hz      |
| Corrente nominale                       | 55,000 mA |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | -         |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | -         |
| Num. Max. di lum. su interruttore C16 A | -         |
| Fattore di potenza λ                    | -         |
| Classe di sicurezza                     | III       |
| Modalità di funzionamento               | Battery   |

Dati fotometrici

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                      | 10 lm         |
| Efficienza luminosa                  | 40 lm/W       |
| Temperatura di colore                | 4000 K        |
| Colore della luce (descrizione)      | Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra          | > 80          |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcM       |
| Ampiezza fascio luminoso             | -             |

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Lunghezza     | 28.00 mm |
| Larghezza     | 84.00 mm |
| Altezza       | 73.00 mm |
| Peso prodotto | 95,00 g  |



## MATERIALE & COLORI

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore del prodotto                      | Argento                               |
| Colore della struttura                   | Argento                               |
| Materiale del corpo                      | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -                                     |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                                |

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente      | 0...+25 °C       |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+50 °C     |
| Grado di protezione       | IP54             |
| Dimmerabile               | No               |
| Montaggio tipo            | Surface          |
| Posizione di montaggio    | Parete           |
| Ambiente applicativo      | Indoor           |
| Modulo LED sostituibile   | non sostituibile |
| Con sorgente luminosa     | Sì               |

## Durata

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|------------------------|---------|

## SENSORE

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo di sensore       | Luce / Movimento               |
| Tecnologia di sensore | Raggi infrarossi passivi (PIR) |

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Tensione nominale della batteria | 1,5 V |
|----------------------------------|-------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No              |

## Apparecchiatura / Accessori

– Batterie incluse: 3x1,5 V LR03 (AAA)

## DOWNLOAD

Documenti e certificati



Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075260757   | Blister<br>1                   | 31 mm x 140 mm x 195 mm                       | 115.00 g   | 0.83 dm <sup>3</sup> |
| 4058075260764   | Cartone di spedizione<br>6     | 198 mm x 154 mm x 210 mm                      | 799.00 g   | 6.40 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.