

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LUNETTA Shine RGB

LUNETTA® Shine RGB | Luce notturna a presa elettrica con regolazione di colore RGB e sensori di luminosità



Aree di applicazione

- Stanze per bambini
- Illuminazione domestica decorativa
- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Plug and Play grazie al connettore europeo
- Si accende e si spegne automaticamente in base alla quantità di luce diurna disponibile

Caratteristiche del prodotto

- Sensore giorno/notte integrato
- Collegamento diretto all'alimentazione 220...240 V AC
- Cambiamento di colore
- Controllo del colore RGB



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	0,28 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	24,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	-
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	-
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A	-
Fattore di potenza λ	≥0,3
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Temperatura di colore	2700 ... 6000 K
Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu
Indice di resa cromatica Ra	≥80

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	60.00 mm
Larghezza	60.00 mm
Altezza	90.00 mm
Peso prodotto	40,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	-
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Presa di corrente
Ambiente applicativo	Indoor
Larghezza per il montaggio	-
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h
------------------------	---------

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	-
----------------------------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
-------	----------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075266841	Blister 1	62 mm x 140 mm x 195 mm	59.00 g	1.69 dm ³
4058075266858	Cartone di spedizione 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	528.00 g	12.45 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.