

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LED Bulkhead 11W 4000K White

LED BULKHEAD | Apparecchi a parete e plafone



#### Aree di applicazione

- Esterni
- Seminterrati, garage, magazzini

# Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Classe di protezione: IP54



#### **DATI TECNICI**

# **DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	11,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	105,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	П
Modalità di funzionamento	Mains voltage

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	840 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1200 lm
Efficienza luminosa	76 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Ampiezza fascio luminoso	120 °

# **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	216.00 mm
Larghezza	143.00 mm
Altezza	79.00 mm
Peso prodotto	245,00 g



# **MATERIALE & COLORI**

Colore della struttura	Bianco	
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)	
Materiale della copertura	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg	

#### **APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Tipo di collegamento	Terminale con vite	
Grado di protezione	IP54	
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06	
Dimmerabile	No	
Montaggio tipo	Surface	
Posizione di montaggio	Parete	
Ambiente applicativo	Outdoor	
Modulo LED sostituibile	non sostituibile	
Con sorgente luminosa	Sì	

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	1
-------------------------------	---

# Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati
PDF	User instruction

	Documenti e certificati
PDF	Declarations Of Conformity CE
POF	Declarations Of Conformity UKCA

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075271661	Astuccio 1	86 mm x 150 mm x 225 mm	282.00 g	2.90 dm³
4058075271678	Cartone di spedizione 6	315 mm x 273 mm x 245 mm	1982.00 g	21.07 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.