

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE SHIELD | Apparecchi dal design moderno e diffusione della luce in alto e in basso



Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso

Vantaggi del prodotto

- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Corpo in alluminio pressofuso
- Disponibile in forma rotonda o quadrata



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	10,50 W	
Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	5060 Hz	
Fattore di potenza λ	> 0,5	
Classe di sicurezza	T.	
Modalità di funzionamento	Mains voltage	

Dati fotometrici

Flusso luminoso	410 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1150 lm	
Efficienza luminosa	39 lm/W	
Temperatura di colore	3000 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm	
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-	
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-	

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	60.00 mm
Larghezza	240.00 mm
Altezza	142.00 mm
Peso prodotto	740,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro	
Colore della struttura	Grigio scuro	
Materiale del corpo	Aluminum	
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)	
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg	

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+85 °C	
Tipo di collegamento	Terminale con vite	
Grado di protezione	IP44	
Dimmerabile	No	
Montaggio tipo	Surface	
Posizione di montaggio	Parete	
Ambiente applicativo	Outdoor	
Modulo LED sostituibile	non sostituibile	
Con sorgente luminosa	Sì	

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h	
Numero cicli accensione / spegnimento	15000	

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

	Documenti e certificati
POF	User instruction

	Documenti e certificati
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075205314	Astuccio 1	90 mm x 287 mm x 208 mm	900.00 g	5.37 dm ³
4058075205321	Cartone di spedizione 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	5736.00 g	37.41 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.