

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT

SENSOR CEILING IP44 | Sensori stand-alone di movimento e di luminosità per montaggio a plafone



Aree di applicazione

- Interni
- Scale
- Seminterrato
- Servizi igienici

Vantaggi del prodotto

- Sensore per un risparmio energetico ottimizzato
- Design compatto

Caratteristiche del prodotto

- 2 modalità operative selezionabili (luce continua 6 ore, accensione tramite movimento)
- Tipo di protezione: IP44
- Classe di isolamento: II

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Classe di sicurezza	II

DIMENSIONI E PESO

Diametro	92,0 mm
Altezza	50.00 mm
Peso prodotto	117,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...+70 °C
Tipo di collegamento	Morsetto a vite, 3 poli
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h
------------------------	---------

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)
Angolazione del rilevamento del sensore	360 °
Accens./spegn. controllati da sensore	2 s...15 min
Area di rilevamento del sens.movimento	6 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	1...1000 lx

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075244719	Astuccio 1	100 mm x 100 mm x 74 mm	148.00 g	0.74 dm³
4058075244726	Cartone di spedizione 8	210 mm x 210 mm x 164 mm	1231.00 g	7.23 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.