

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SENSOR WALL 180DEG IP55 WT

SENSOR WALL 180DEG | Sensori di movimento e luce stand-alone per montaggio a parete con campo di rilevamento a 180 °



### Aree di applicazione

- Esterni
- Corridoi, ingressi
- Garage
- Seminterrato
- Passaggio arcade
- Raggio di rilevazione di 180° che consente di installare il sensore direttamente accanto alle porte

### Vantaggi del prodotto

- Rilevamento preciso del movimento basato sul nuovo design del sensore

### Caratteristiche del prodotto

- 3 modalità operative selezionabili (luce continua 6 ore, accensione per movimento o crepuscolo)
- Circuito zero crossing ottimizzato per il funzionamento di apparecchi LED
- Tipo di protezione: IP55
- Classe di isolamento: II




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tensione nominale   | 220...240 V |
| Frequenza di rete   | 50...60 Hz  |
| Classe di sicurezza | II          |

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Lunghezza     | 76.00 mm |
| Larghezza     | 50.00 mm |
| Altezza       | 91.00 mm |
| Peso prodotto | 136,00 g |



MATERIALE & COLORI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                 | bianco             |
| Materiale del corpo                 | Polycarbonato (PC) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C            |
| Temperatura di stoccaggio | -25...+70 °C            |
| Tipo di collegamento      | Morsetto a vite, 3 poli |
| Grado di protezione       | IP55                    |
| Dimmerabile               | No                      |
| Montaggio tipo            | Surface                 |
| Posizione di montaggio    | Parete                  |

Durata

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
|------------------------|---------|

SENSORE

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di sensore                         | Luce / Movimento               |
| Tecnologia di sensore                   | Raggi infrarossi passivi (PIR) |
| Angolazione del rilevamento del sensore | 180 °                          |
| Accens./spegn. controllati da sensore   | 2 s...15 min                   |
| Area di rilevamento del sens.movimento  | 12 m                           |
| Soglia di rilevamento del sens. luce    | 1...1000 lx                    |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Norme | CE / EAC / UKCA |
|-------|-----------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075244771   | Astuccio<br>1                  | 82 mm x 97 mm x 81 mm                         | 165.00 g   | 0.64 dm³ |
| 4058075244788   | Cartone di spedizione<br>8     | 204 mm x 174 mm x 178 mm                      | 1428.00 g  | 6.32 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.