


PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

SMART WIFI CEILING FAN | Smart WiFi plafondventilatoren voor diverse toepassingsgebieden, waarin licht en luchtventilatie worden gecombineerd



Toepassingsgebieden

- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Networkprotocol: WiFi
- Armatuur met geïntegreerde luchtventilatie
- Regelbare luchtsnelheid
- Slimme bediening voor instelbare kleurtemperatuur en RGB-kleurcontrole
- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Afstandsbediening inbegrepen voor netwerkonafhankelijke werking



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	78,00 W
Nominale spanning	3,6 V
Nominale stroom	10,000 mA
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtkleur	Tunable White
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Nominale lichtstroom	2500 lm
Lichtstroom	2500 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	4500 lm
Lichtstroom efficiëntie	132 lm/W
Kleurtemperatuur	3000...6500 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Flikkerwaarde Pst LM	≤1

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	100 °
Opstarttijd	< 0.5 s

AFMETINGEN & GEWICHT

Product gewicht	4000,00 g
Lengte	602.00 mm
Breedte	600.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	600.00 mm
Hoogte	216.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	216.00 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	15000
Levensduur	30000 h

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	L ACRYLONIT. BUTAD. STYRENE (A
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagelocatie	Plafond
----------------	---------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Type aansluiting	Terminal
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / ERP / UKCA
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem
- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ WiFi app, is een smartphone of tablet vereist
- Afstandsbediening inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075572577	Vouwdoos 1	216 mm x 600 mm x 602 mm	4688.00 g	78.02 dm ³
4058075572584	Verzenddoos 2	620 mm x 452 mm x 620 mm	11235.00 g	173.75 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.