

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Worklight Battery R-Stand 30W 4000K

WORKLIGHTS BATTERY | Mobiele worklight op batterijen



Toepassingsgebieden

- Renovatie
- Garages
- Kelder
- Werkplaatsen

Productvoordelen

- Energiebesparing tot 80% vergeleken met halogeen worklights
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie

Productkenmerken

- Werklamp met draaibare behuizing
- Werkingstijd batterij: tot 4 uur
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	30 W
Nominale spanning	5 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	130,000 mA
Inschakelstroom	60 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	3
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	3
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	6
Arbeidsfactor λ	> 0,4
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	3000 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	311.00 mm
Breedte	200.00 mm
Hoogte	316.00 mm
Product gewicht	2300,00 g

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Oranje
Kleur behuizing	Oranje
Body materiaal	Aluminum Plastic
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+50 °C
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK05
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Verdieping
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	15000

NOODVERLICHTING

Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
Lichtstroom in noodwerking	2400 lm
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Oplaadtijd batterij	8 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

- USB oplaadkabel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075576513	Vouwdoos 1	325 mm x 209 mm x 317 mm	2580.00 g	21.53 dm ³
4058075576520	Verzenddoos 4	680 mm x 448 mm x 358 mm	11465.00 g	109.06 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.