

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

PRODUCTINFORMATIEBLAD HIGH BAY SENSOR

HIGH BAY SENSOR | Bewegingssensor met schakelcontact voor max. 13 m hoogte, optioneel te gebruiken met DALI
HIGHBAY ADAPTER



Toepassingsgebieden

- Fantastische installatiehoogte
- Industrie
- Productiehallen

Productvoordelen

- Energiebesparing tot max. 35 % (in vergelijking tot handmatig schakelen)

Productkenmerken

- Bewegingssensor met schakelcontact
- 3 tot 10 m: detectie van beweging door mensen
- 3 tot 13 m: detectie van voertuigbeweging (bijv. vorkheftruck)
- Aanpasbare uitschakelingsvertraging: 30 s tot 20 min
- Maximaal stroomverbruik in stand-bymodus: 0,25 W

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,60 W
Nominale spanning	120...277 V
Netfrequentie	50/60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	115.60 mm
Breedte	115.60 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	115.60 mm
Hoogte	40.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	40.00 mm
Diameter	116,0 mm
Product gewicht	135,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+70 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Maximale inbouwhoogte	13 m
Detectie zone	18 m ¹⁾
Detectie hoek	100 ° ²⁾
Contact belasting	5 A
Type montage	Montage/plafond

- 1) Maximale diameter
- 2) Ongeveer

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Geschikt voor max. 15 elektronische voorschakelapparaten
- Installatie door middel van montage van adapters mogelijk

choose one

Professional

Country

Deutsch

[myLEDVANCE](#)

DOWNLOADS


Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321410078	Vouwdoos 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	169.00 g	0.85 dm ³
4008321410085	Verzenddoos 20	238 mm x 260 mm x 448 mm	3828.00 g	27.72 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".