

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Afstandsbediening met radiofrequentietechnologie



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Architecturale verlichting
- Dynamisch licht als een architecturaal effect in publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Hotels
- Kantoren
- Woonruimte-interieurs

---

### Productvoordelen

- Verandering van de kleurtemperatuur via het aanraakwiel
- Dimmen van de ingestelde lichtkleuren
- Sturing van max. 4 zones
- Aparte aansturing van koud wit tot warm wit
- Inclusief muurbeugel, batterij (CR2032) en accessoires

---

### Productkenmerken


- Draadloze handzender voor de aansturing van Tunable White LED modules
- Ingangsspanning 3V - batterij CR2032
- Uitgangssignaal: 2,4 GHz

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 0,15 W  |
| Nominale spanning | 3 V     |
| Type stroom       | DC      |
| Netfrequentie     | 0 Hz    |
| Werk frequentie   | 2.4 GHz |

AFMETINGEN & GEWICHT



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lengte                          | 107.00 mm |
| Breedte                         | 58.50 mm  |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 58.50 mm  |
| Hoogte                          | 9.00 mm   |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 9.00 mm   |
| Product gewicht                 | 60,00 g   |

KLEUREN & MATERIALEN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -30...+55 °C |
|-----------------------------|--------------|

MOGELIJKHEDEN

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Dimbaar                    | Nee  |
| Oververhittingsbeveiliging | Nee  |
| Zendbereik                 | 30 m |

CERTIFICATEN & NORMEN

|            |                |
|------------|----------------|
| Keurmerken | CE / EMC / LVD |
|------------|----------------|

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Normen            | Volgens EN 300328 / Volgens EN 301489 / Volgens EN 60950 / Volgens EN 62479 |
| Veiligheidsklasse | III                                                                         |
| Type bescherming  | IP20                                                                        |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -30...+55 °C |
|-------------------|--------------|

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075435926 | Vouwdoos<br>1                             | 114 mm x 65 mm x 20 mm                 | 72.00 g      | 0.15 dm <sup>3</sup> |
| 4058075435933 | Verzenddoos<br>10                         | 140 mm x 113 mm x 125 mm               | 690.00 g     | 1.98 dm <sup>3</sup> |
| 4058075509825 | Verzenddoos<br>120                        |                                        |              |                      |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.