# PRODUCTINFORMATIEBLAD
# DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen

## Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes

## Productvoordelen

- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Robuuste behuizing
- Eenvoudige en snelle installatie
- 5 jaar garantie

## Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, verkrijgbaar voor 1 of 2 T8 LED lampen
- IP-klasse: IP65
- Geschikt voor SubstiTUBE EM/UN en SubstiTUBE Connected


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | - |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | - |
| Veiligheidsklasse | I |

### Fotometrische gegevens

| | |
|---|---|
| Lichtsterkte | - |
| Flikkerwaarde Pst LM | - |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | - |
| Stralingshoek | 105 ° |

### AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|---|---|
| Lengte | 1561.00 mm |
| Breedte | 64.00 mm |
| Hoogte | 75.00 mm |
| Product gewicht | 1300,00 g |




### MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---|---|
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Polycarbonaat |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

### TOEPASSING & MONTAGE


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+45 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...80 °C |
| Type aansluiting | Schroefterminal |
| Type bescherming | IP65 |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK08 |
| Dimbaar | Nee |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Plafond |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Met lichtbron | Nee |

## CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---|---|
| Normen | CE / TÜV Rijnland / EAC / ROHS / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |
| Balschot veilig | Nee |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | - |

## Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| | Documenten en certificaten |
|---|---|
| PDF | User instruction |
| PDF | Packaging insert |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |

| | Aanbestedingsteksten |
|---|---|
| | Tender documenten |


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075312470 | Vouwdoos<br>1 | 77 mm x 71 mm x 1,565 mm | 1404.00 g | 8.56 $dm^3$ |
| 4058075312487 | Verzenddoos<br>6 | 1,582 mm x 235 mm x 182 mm | 9655.00 g | 67.66 $dm^3$ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

- Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.


© 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.