

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Color + White Square 400mm 38W + RC

LED COLOR + WHITE | LED wand- en plafondarmatuur met afstandsbediening voor wit licht en RGB-kleuren



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Sfeerverlichting

Productvoordelen

- Helder paneel, uniform verlicht met warm wit licht
- Verlichting met constante of automatisch veranderende kleuren
- Comfortabele en intuïtieve afstandsbediening
- Schakelen, dimmen in 5 stappen en kleurbediening met een druk op de knop
- Eenvoudig ontwerp, zorgt voor een eenvoudige combinatie met verschillende interieurstijlen

Productkenmerken

- 2 in 1 LED armatuur voor wit en gekleurd licht
- Beschikbaar in ronde en vierkante vorm



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	30,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50 Hz
Nominale stroom	133,000 mA
Inschakelstroom	17.4 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1600 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2100 lm
Lichtstroom efficiëntie	53 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	400.00 mm
Breedte	400.00 mm
Hoogte	45.00 mm
Product gewicht	2705,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+35 °C
Opslagtemperatuur	-30...+70 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	100000

NOODVERLICHTING

Nominale spanning van batterij:	3 V
---------------------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur

Nee

Technische uitrusting

- Afstandsbediening en batterij inbegrepen
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075265769	Vouwdoos 1	407 mm x 53 mm x 409 mm	2921.00 g	8.82 dm ³
4058075265776	Verzenddoos 4	420 mm x 220 mm x 420 mm	12384.00 g	38.81 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.