

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TubeKIT LED 1200mm 19W 3000K

TubeKIT™ | Mobiel LED lijnarmatuur



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage
- Directe of indirecte verlichting (bijv. koofverlichting)
- Keukens, werkruimten

Productvoordelen

- Gebruiksvriendelijk en multifunctioneel LED lijnarmatuur
- Alle benodigde accessoires inbegrepen (schroeven, pluggen, beugels, haak)
- Klaar voor aansluiting dankzij geïntegreerde aan-/uitschakelaar en kabel met EU-stekker
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparingen van maximaal 65% vergeleken met armaturen die T8 fluorescentielampen op C-VSA gebruiken
- Homogene lichtopbrengst

Productkenmerken

- Duurzaam en energiebesparend LED armatuur
- Kwik-vrij en RoHS-compliant
- Clip-In technologie voor stationair gebruik en haak voor mobiel gebruik
- Levensduur: max. 30.000 u
- Niet dimbaar
- Behuizing van polycarbonaat
- Gelijkmatische uitlichting



- Kleurtemperaturen: 2.700 K, 4.000 K
- Kleurweergave-index R sub a / sub: ≥ 80

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	19,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,90$
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1900 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2200 lm
Lichtstroom efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	150 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1200.00 mm
Breedte	35.00 mm
Hoogte	36.50 mm
Product gewicht	253,00 g
Kabellengte	1800 mm



MATERIALEN & KLEUREN

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)

Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	G5

Levensduur

Aantal schakelcycli	15000
---------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075265035	Vouwdoos 1	38 mm x 71 mm x 1,229 mm	406.00 g	3.32 dm ³
4058075265042	Verzenddoos 8	1,250 mm x 210 mm x 195 mm	3942.00 g	51.19 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.