

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Office Line Grid DIM 0.6M 25W 4000K

LED OFFICE LINE GRID DIM | Dimbaar armatuur voor plafond- en pendelmontage met een rooster voor verblindingsvermindering

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Kantoren aan huis
- Algemene binnenverlichting
- Keukens, werkruimten



Productvoordelen

- Energiebesparing dankzij dimmen in drie stappen
- Flexibele montageopties
- Functioneel en minimalistisch ontwerp

Productkenmerken

- Vervanging voor traditionele T8 armaturen
- Voor plafondmontage of pendelmontage
- Materiaal: aluminium (behuizing), polycarbonaat (diffusor)
- Levensduur: max. 25.000 u
- Click-DIM versie: dimbaar in drie stappen door herhaald schakelen



- GRID versie met louver afdekking inbegrepen
- Beschikbare lengtes: 0,6 m, 1,2 m
- Kleurtemperatuur: 4.000 K

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	25,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	111,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2000 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcn
Stralingshoek	105 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	595.00 mm
Breedte	134.00 mm
Hoogte	46.00 mm
Product gewicht	827,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Schroefterminal
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	25000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

- Inclusief accessoires voor pendelmontage

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075271548	Vouwdoos 1	51 mm x 141 mm x 771 mm	924.00 g	5.54 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075271555	Verzenddoos 8	760 mm x 300 mm x 225 mm	7960.00 g	51.30 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.