

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Cabinet LED Slim Sensor 300mm

Cabinet LED Slim | Lijnvormige laagvolt onderkastarmaturen

Toepassingsgebieden

- Schap- en onderkastverlichting



Productvoordelen

- Laagspanningsarmatuur voor DC werking met externe driver
- Zeer slank ontwerp
- Homogene lichtverdeling
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)

Productkenmerken

- Lichtstroom: tot 470 lm
- Aan- en uitzetten door bewegingen met 5 cm afstand voor de infrarood bewegingssensor
- Traploos dimmen door infrarood bewegingssensor te bedekken op 5 cm afstand voor minimaal één seconde
- Materiaal: aluminium
- Productkleur: wit
- Beschikbaar in twee lengtes: 30 cm en 50 cm



- Verkrijgbaar als enkele en dubbele armaturenkit

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	6,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	60,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	External LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	250 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	480 lm
Lichtstroom efficiëntie	42 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	300.00 mm
Breedte	37.60 mm
Hoogte	8.00 mm
Product gewicht	200,00 g
Kabellengte	1500 mm



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	L POLYCARBON. (PC) ACRYLONIT.
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-30...+70 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Kastonderzijden
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	100000

SENSOR

Type sensor	Beweging
Sensortechnologie	Infrarood/fotocel
Detectiebereik van bewegingssensor	5 cm

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

- Externe adapter (kabel lengte: 1,5 m) inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075227699	Vouwdoos 1	51 mm x 71 mm x 400 mm	263.00 g	1.45 dm ³
4058075227705	Verzenddoos 8	416 mm x 303 mm x 119 mm	2821.00 g	15.00 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.