

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Turn 557mm

Linear LED Turn | Onderkastarmatuur met kantelfunctie



---

### Toepassingsgebieden

- Onderkastverlichting
- Alleen voor gebruik binnen

---

### Productvoordelen

- Gemakkelijke en snelle serieschakeling dankzij eenvoudig stekkersysteem
- Zeer homogeen licht
- Aansluiting van maximaal 10 armaturen op een rij
- Met de dubbele contactdoos kunt u extra (keuken)apparatuur installeren en gebruiken
- De contactdoos kan gemakkelijk worden aangesloten tussen uw LINEAR LED TURN producten

---

### Productkenmerken

- Behuizingmateriaal: aluminium
- Dubbele contactdozen kunnen apparatuur bedienen met een totaal vermogen tot 2000W (1000W + 1000W per contactdoos)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nominale vermogen                        | 10,00 W               |
| Nominale spanning                        | 220...240 V           |
| Netfrequentie                            | 50...60 Hz            |
| Nominale stroom                          | 48,000 mA             |
| Inschakelstroom                          | 12 A                  |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 70                    |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | 70                    |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | 70                    |
| Arbeidsfactor $\lambda$                  | > 0,90                |
| Veiligheidsklasse                        | II                    |
| Bedrijfsmodus                            | Integrated LED driver |

Fotometrische gegevens

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstroom                                    | 620 lm              |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1000 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 83 lm/W             |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K              |
| Lichtkleur                                     | Warm White          |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0                 |
| Stralingshoek                                  | 100 °               |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 557.00 mm |
| Breedte         | 60.00 mm  |
| Hoogte          | 24.00 mm  |
| Product gewicht | 419,00 g  |
| Kabellengte     | 1500 mm   |



**MATERIALEN & KLEUREN**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Zilver             |
| Kleur behuizing       | Zilver             |
| Body materiaal        | Aluminum           |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

**TOEPASSING & MONTAGE**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C        |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C        |
| Type aansluiting                         | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming                         | IP20                |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                |
| Dimbaar                                  | Nee                 |
| Montagetype                              | Surface             |
| Montagelocatie                           | Kastonderzijden     |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor              |
| Instelbaar                               | Ja                  |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar    |
| Met lichtbron                            | Ja                  |

**Levensduur**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 30000   |

**CERTIFICATEN & NORMEN**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Normen                              | CE / EAC |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee      |

**Technische uitrusting**

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

**DOWNLOADS**

## Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075227972 | Vouwdoos<br>1                             | 38 mm x 71 mm x 629 mm                 | 495.00 g     | 1.70 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227989 | Verzenddoos<br>8                          | 642 mm x 167 mm x 174 mm               | 4390.00 g    | 18.66 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.