

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Kastarmaturen met IR-sensor, opladen via USB



---

### Toepassingsgebieden

- Keukens
- Waar verlichting is vereist, maar geen stopcontact beschikbaar is

---

### Productvoordelen

- Kan gemakkelijk worden verplaatst naar de plaats waar licht of geluid nodig is dankzij de batterijwerking
- Gemakkelijk te verwijderen dankzij de magnetische bevestiging

---

### Productkenmerken

- Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel
- 2 bedrijfsmodi selecteerbaar
- Bedrijfsmodus 1: inschakelen door beweging voor de sensor
- Bedieningswijze 2: inschakelen door het openen van een lade of kastdeur



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Nominale vermogen                        | 0,50 W     |
| Nominale spanning                        | 4,2 V      |
| Netfrequentie                            | 0 Hz       |
| Nominale stroom                          | 120,000 mA |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | -          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -          |
| Veiligheidsklasse                        | III        |
| Bedrijfsmodus                            | Battery    |

## Fotometrische gegevens

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Lichtstroom                         | 20 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie             | 13 lm/W  |
| Kleurtemperatuur                    | 4000 K   |
| Lichtkleur                          | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra              | 90       |
| Standaardafwijking van kleurproeven | 6 sdcn   |
| Stralingshoek                       | 105 °    |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 116.00 mm |
| Breedte         | 11.00 mm  |
| Hoogte          | 47.00 mm  |
| Product gewicht | 37,00 g   |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Kleur van het product | Wit                                   |
| Kleur behuizing       | Wit                                   |
| Body materiaal        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                                |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...+40 °C     |
| Opslagtemperatuur           | -20...+40 °C     |
| Type aansluiting            | USB              |
| Type bescherming            | IP20             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Kastonderzijden  |
| Toepassingsomgeving         | Indoor           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|----------------------------|---------|

## SENSOR

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type sensor                        | Beweging          |
| Sensortechnologie                  | Infrarood/fotocel |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 8 cm              |

## NOODVERLICHTING

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nominale spanning van batterij: | 3.7 V |
|---------------------------------|-------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4058075399747 | Blister<br>1                              | 140 mm x 14 mm x 195 mm                | 57.00 g      | 0.38 dm <sup>3</sup> |
| 4058075399754 | Verzenddoos<br>6                          | 176 mm x 151 mm x 213 mm               | 460.00 g     | 5.66 dm <sup>3</sup> |
| 4058075401051 | Verzenddoos<br>96                         |                                        |              |                      |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.