

# PRODUKTDATENBLATT NIGHTLUX TOUCH TV

NIGHTLUX TOUCH RGBW | RGBW-Nachtlicht mit Berührungsdimmfunktion, batteriebetrieben, wiederaufladbar



---

## Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Nachtlicht

---

## Produkteigenschaften

- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku
- RGB-Farbsteuerung
- Nachtlichter mit TV- und Hasenmotiv



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nennleistung                              | 2,50 W     |
| Nennspannung                              | 5 V        |
| Nennstrom                                 | 500,000 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | -          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | -          |
| Schutzklasse                              | III        |
| Betriebsart                               | Batterie   |

### Photometrische Daten

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom                                  | 20 lm             |
| Lichtausbeute                               | 20 lm/W           |
| Farbtemperatur                              | 3000 K            |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Rot / Grün / Blau |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | > 80              |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | < 6 sdcn          |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0               |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 129.00 mm |
| Breite         | 96.00 mm  |
| Höhe           | 90.00 mm  |
| Produktgewicht | 180,00 g  |

### Materialien & Farben

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Produktfarbe    | Weiß    |
| Gehäusefarbe    | Weiß    |
| Gehäusematerial | Plastik |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
|-----------------------------|--------|

### Anwendung & Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+60 °C       |
| Schutzart                  | IP20               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Stehend            |
| Montageort                 | Alle Oberflächen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                 |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 12500   |

### Notbeleuchtung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Nennspannung der Batterie | 3.7 V |
| Batterieladedauer         | 6 h   |

### Zertifikate & Standards

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075602137 | Faltschachtel<br>1                     | 115 mm x 141 mm x 200 mm            | 336.00 g      | 3.24 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075602144 | Versandschachtel<br>6                  | 360 mm x 300 mm x 200 mm            | 2476.00 g     | 21.60 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.