

PRODUKTDATENBLATT LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Fernbedienungen mit Hochfrequenz-Technologie



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

Produktvorteile

- Farbwechsel über Touch-Wheel
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Seperate Ansteuerung der Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Inklusive Wandhalterung, Batterie (CR2032) und Zubehör

Produkteigenschaften


- Funkhandsender für die Ansteuerung von RGB und RGBW LED Modulen
- Betriebsspannung 3 V Batterie CR2032
- Ausgangssignal: 2.4 GHz

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,15 W
Nennspannung	3 V
Stromart	Gleichspannung (DC)
Netzfrequenz	0 Hz
Betriebsfrequenz	2.4 GHz

Maße & Gewicht



Länge	107.00 mm
Breite	58.50 mm
Höhe	9.00 mm
Produktgewicht	60,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Produktiarde	WEID

Temperaturen & Betriebsbedingungen

	70 55.05
Umgebungstemperaturbereich	-30+55 °C

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Übertemperaturschutz	Nein
Senderreichweite	30 m

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / EMC / LVD	
Normen	Gemäß EN 300328 / Gemäß EN 301489 / Gemäß EN 60950 / Gemäß EN 62479	
Schutzklasse	III	

Schwizzer 11 20

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-30+55 °C
------------------------	-----------

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075435858	Faltschachtel 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm ³
4058075435865	Versandschachtel 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	787.00 g	1.98 dm³
4058075509818	Versandschachtel 120	290 mm x 240 mm x 410 mm	9990.00 g	28.54 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.