

# PRODUKTDATENBLATT

## LC RF REMOTE TW

LC RF REMOTE TW | Fernbedienungen mit Hochfrequenz-Technologie



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

### Produktvorteile

- Farbtemperaturwechsel über Touch-Wheel
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Seperate Ansteuerung von Kaltweiß bis hin zu Warmweiß
- Inklusive Wandhalterung, Batterie (CR2032) und Zubehör

### Produkteigenschaften


- Funkhandsender für die Ansteuerung Tunable White LED Modulen
- Betriebsspannung 3 V - Batterie CR2032
- Ausgangssignal: 2.4 GHz

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Nennleistung     | 0,15 W              |
| Nennspannung     | 3 V                 |
| Stromart         | Gleichspannung (DC) |
| Netzfrequenz     | 0 Hz                |
| Betriebsfrequenz | 2.4 GHz             |

### Maße & Gewicht



|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 107.00 mm |
| Breite         | 58.50 mm  |
| Höhe           | 9.00 mm   |
| Produktgewicht | 60,00 g   |

### Farben & Materialien

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -30...+55 °C |
|----------------------------|--------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                      |      |
|----------------------|------|
| Dimmbar              | Nein |
| Übertemperaturschutz | Nein |
| Senderreichweite     | 30 m |

### Zertifikate & Standards

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE / EMC / LVD                                                      |
| Normen                  | Gemäß EN 300328 / Gemäß EN 301489 / Gemäß EN 60950 / Gemäß EN 62479 |
| Schutzklasse            | III                                                                 |

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -30...+55 °C |
|------------------------|--------------|

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075435926 | Faltschachtel<br>1                     | 114 mm x 65 mm x 20 mm              | 72.00 g       | 0.15 dm <sup>3</sup> |
| 4058075435933 | Versandschachtel<br>10                 | 140 mm x 113 mm x 125 mm            | 690.00 g      | 1.98 dm <sup>3</sup> |
| 4058075509825 | Versandschachtel<br>120                |                                     |               |                      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.