

# FICHE PRODUIT DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Luminaire étanche pour tubes LED T8

#### Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production



#### Avantages du produit

- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide
- Garantie de 5 ans

#### Caractéristiques du produit

- Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
- Type de protection : IP65
- Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220240 V	
Fréquence du réseau	5060 Hz	
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A		
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A		
Classe de protection	I	

# Données photométriques

Intensité lumineuse	-
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Angle de rayonnement	105 °

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	1261.00 mm
Largeur	103.00 mm
Hauteur	75.00 mm
Poids du produit	1300,00 g



## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris	
Couleur du teinte	Gris	
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)	
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)	
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate	
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C	
Teneur en mercure	0.0 mg	

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+45 °C	
Plage de température de stockage	-2080 °C	
Type de connexion	Bornier à vis	
Type de protection	IP65	
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK08	
Gradable	Non	
Montage	Surface	
Emplacement montage	Plafond	
Application	Indoor	
Avec source de lumière	Non	

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA	
Température de surface limitée	Non	
Résistance aux chocs de balle	Non	

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	-
Nombre de Sources	

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA
	Textes pour appels d'offres
	Offres

### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075312456	Etui carton fermé 1	77 mm x 110 mm x 1,265 mm	1478.00 g	10.71 dm <sup>3</sup>
4058075312463	Carton de regroupement 6	1,280 mm x 231 mm x 245 mm	10141.00 g	72.44 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.