

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Classic Spot Square Wall

Endura Classic Spot Square | Prise carrée spot extérieur Endura Classic GX53



### Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Façades de bâtiments

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce à la base GX53
- Installation facile et rapide
- Matériaux de qualité

### Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Tête de luminaire réglable



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | I           |

## Données photométriques

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Indice du papillotement (PstLM)        | - |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | - |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 100.00 mm |
| Largeur          | 170.00 mm |
| Hauteur          | 90.00 mm  |
| Poids du produit | 420,00 g  |



## Matériau &amp; couleurs

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Couleur du produit                       | Noir                        |
| Couleur du teinte                        | Noir                        |
| Matériau de corps                        | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                      |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C                |
| Type de connexion             | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection            | IP44                        |
| Gradable                      | Non                         |
| Montage                       | Surface                     |
| Application                   | Outdoor                     |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Orientable              | Oui  |
| Avec source de lumière  | Non  |
| Référence de la douille | GX53 |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075763845 | Etui carton fermé<br>1           | 112 mm x 172 mm x 97 mm                   | 481.00 g           | 1.87 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763852 | Carton de regroupement<br>6      | 308 mm x 190 mm x 252 mm                  | 3220.00 g          | 14.75 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.