

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Mobiele armaturen voor ideale verlichting van video-opnames met een smartphone, eenvoudige verbinding met mobiele apparaten



---

### Toepassingsgebieden

- Vergader- en conferentieruimtes
- Kantoren
- Woonkamers
- Online vergaderingen
- Alleen voor gebruik binnen

---

### Productvoordelen

- Aanpasbare kleurtemperatuur voor een breed scala aan toepassingen
- Flexibele spotmontage op magnetische rail
- Verstelbaar in hoogte

---

### Productkenmerken

- Click-CCT-versie: kleurtemperatuur instelbaar in drie stappen door herhaaldelijk te schakelen
- Verbinding met mobiele apparaten via Bluetooth



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Nominale vermogen       | 6,00 W      |
| Nominale spanning       | 5 V         |
| Nominale stroom         | 1200,000 mA |
| Inschakelstroom         | 3 A         |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | 1,00        |
| Veiligheidsklasse       | III         |

## Fotometrische gegevens

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Lichtstroom                         | 250 lm                |
| Lichtstroom efficiëntie             | 48 lm/W               |
| Kleurtemperatuur                    | 3000 ... 4000 K       |
| Lichtkleur                          | Warm White / Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra              | > 80                  |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc <sub>m</sub>   |
| Flikkerwaarde Pst LM                | -                     |
| Stroboscoopeffect waarde SVM        | -                     |
| Stralingshoek                       | 120 °                 |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Diameter        | 260 mm     |
| Lengte          | 635.00 mm  |
| Breedte         | 635.00 mm  |
| Hoogte          | 2220.00 mm |
| Product gewicht | 950,00 g   |

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Zwart              |
| Kleur behuizing       | Zwart              |
| Body materiaal        | Polycarbonate (PC) |

|             |        |
|-------------|--------|
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
|-------------|--------|

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C      |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C      |
| Type aansluiting                         | USB               |
| Type bescherming                         | IP20              |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK02              |
| Dimbaar                                  | Ja                |
| Type of dimming [GMS]                    | Bluetooth         |
| Montagetype                              | Standing          |
| Montagelocatie                           | Alle oppervlakken |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar  |
| Met lichtbron                            | Ja                |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|----------------------------|---------|

## NOODVERLICHTING

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Nominale spanning van batterij: | 3 V |
|---------------------------------|-----|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |

## Technische uitrusting

- Afstandsbediening en batterij inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

---

**LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                 |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4058075668515 | Vouwdoos<br>1                             | 70 mm x 340 mm x 680 mm                | 1281.00 g    | 16.18 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075668522 | Verzenddoos<br>6                          | 700 mm x 440 mm x 360 mm               | 9093.00 g    | 110.88 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

**DISCLAIMER**

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.