

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## VIVARES ZB L/O SENS 220-240

VIVARES ZB L-O SENS 220-240 | ZIGBEE 3.0 licht- en aanwezigheidssensor, plafondintegratie



### Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Gangen
- Klasruimten
- Cursusruimten
- Trappenhuizen
- Sanitaire ruimten

### Productvoordelen

- Werkt samen met VIVARES ZB Control & Components
- Eenvoudige installatie en geen besturingsdraden nodig
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Draadloze Zigbee 3.0 licht- en aanwezigheidssensor voor plafondintegratie
- Perfect geschikt voor kantoortoepassingen
- Aanwezigheidsdetectie via passief IR-element
- AC netvoeding 220-240 V
- Montagehoogte: 2...5 m




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Nominale vermogen  | 1,84 W      |
| Nominale spanning  | 220...240 V |
| Netfrequentie      | 50...60 Hz  |
| Piek bestendigheid | 2 kV        |

## AFMETINGEN & GEWICHT



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lengte                          | 85.00 mm |
| Breedte                         | 85.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 85.00 mm |
| Hoogte                          | 64.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 64.00 mm |
| Product gewicht                 | 120,00 g |

## KLEUREN & MATERIALEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit                |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonaat (pc) |

## TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik           | -20...+50 °C <sup>1)</sup> |
| Temperatuursbereik op punt Tc         | +10...+35 °C               |
| Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 10...85 %                  |

<sup>1)</sup> Max. temperatuurbereik alleen geldig voor componentveiligheid

## MOGELIJKHEDEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dimbaar               | Nee        |
| Dimmer interface      | Zigbee 3.0 |
| Maximale inbouwhoogte | 2...5 m    |
| Detectie hoek         | 90 °       |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Type montage              | Inbouw             |
| Zendbereik                | 10 m <sup>1)</sup> |
| Bereik van de lichtsensor | 10...2000 lx       |

<sup>1)</sup> Toepasbaar voor binnenverlichting

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                  |                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keurmerken       | CE / RoHS                                                                                                                                              |
| Normen           | Volgens EN 60669-1 / Volgens EN 60669-2-1 / Volgens EN 60669-2-5 / Volgens EN 61000-3-2 / Volgens IEC EN 50663 / Volgens EN 300328 / Volgens EN 301489 |
| Type bescherming | IP20                                                                                                                                                   |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -10...+65 °C |
|-------------------|--------------|

## DOWNLOADS


| Documenten en certificaten                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | User instruction              |
|   | Installation guide            |
|   | Packaging insert              |
|   | Declarations Of Conformity CE |
| Aanbestedingsteksten                                                                |                               |
|  | Tender documenten             |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075446182 | Vouwdoos<br>1                             | 111 mm x 110 mm x 86 mm                | 167.00 g     | 1.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075446199 | Verzenddoos<br>10                         | 528 mm x 243 mm x 120 mm               | 2066.00 g    | 15.40 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.