

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Lunetta Torch Inductive Sensor 2W

LUNETTA TORCH INDUCTIVE SENSOR | Nachtlampje en geïntegreerde zaklamp met bewegings- en daglichtsensor, inductief opladen van de zaklamp



Toepassingsgebieden

- Kinder slaapkamers
- Gangen, entrees, trappenhuisen, woonkamers, kelders

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Plug-and-play dankzij EU plug

Productkenmerken

- Nachtlucht (3.000K) en zaklamp (6.500K) functie
- PIR-beweging en daglicht sensor
- Zaklampfunctie: de zaklamp kan inductief worden opgeladen aan de wandstekker en kan afzonderlijk als zaklamp worden gebruikt
- Voedingsspanning: 220...240 V



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	2,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	30,000 mA
Inschakelstroom	30 mA
Inschakelstroomtijd T _{h50}	30 µs
Arbeidsfactor λ	≥0,4
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	10 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	115 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	63.00 mm
Breedte	79.00 mm
Hoogte	122.00 mm
Product gewicht	139,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Aantal schakelcycli	100 000
---------------------	---------

SENSOR

Type sensor	Beweging / daglicht
Sensorgestuurde schakeltijd	30 s

NOODVERLICHTING

Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Oplaadtijd batterij	> 24 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Balschot veilig	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075759404	B blister 1	84 mm x 140 mm x 195 mm	166.00 g	2.29 dm ³
4058075759411	Verzenddoos 6	523 mm x 157 mm x 210 mm	1267.00 g	17.24 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.