

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Licht- en aanwezigheidssensoren voor lichtmanagementsystemen



---

#### Toepassingsgebieden

- Single luminaires in office areas

---

#### Productvoordelen

- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Operated via standard switches

---

#### Productkenmerken

- Touch DIM light and presence sensor
- Can also be operated purely as a presence sensor
- Maximum signal line length: 10 m
- Maximum power input: 0.5 W
- Delay time: 15 min

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale vermogen | 0,50 W      |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie     | 50 Hz       |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lengte                          | 63.00 mm |
| Breedte                         | 29.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 29.00 mm |
| Hoogte                          | 21.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 21.00 mm |
| Product gewicht                 | 24,00 g  |

### KLEUREN & MATERIALEN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Kleur van het product | Antraciet |
|-----------------------|-----------|

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | 0...+50 °C |
|-----------------------------|------------|

### MOGELIJKHEDEN

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimbaar                             | Nee            |
| Dimmer interface                    | Touch DIM      |
| Maximale kabellengte E-VSA/lamp REM | 10 m           |
| Aantal stuuruitgangen               | 1              |
| Maximale inbouwhoogte               | 4 m            |
| Detectie hoek                       | 80 ° 1)        |
| Type montage                        | Inbouwarmatuur |
| Bereik van de lichtsensor           | 10...350 lx 2) |

1) Ongeveer

2) Bij benadering, gemeten bij de sensor

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| Keurmerken        | CE   |
| Veiligheidsklasse | II   |
| Type bescherming  | IP20 |

## Technische uitrusting

– Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED drivers

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |
| CAD/BIM-bestanden                                                                |                               |
|  | CAD data 3D PDF               |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4008321023025 | Vouwdoos<br>1                             | 215 mm x 35 mm x 43 mm                 | 57.57 g      | 0.32 dm <sup>3</sup> |
| 4008321023032 | Verzenddoos<br>25                         | 217 mm x 180 mm x 217 mm               | 1617.14 g    | 8.48 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.