

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY SUP -CP/P3/500

Connectors for TW LED Strips | Connectors voor TW LED Strips



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	0...36 V
Nominale stroom	5000 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	24,3 mm
Kabellengte	500 mm
Breedte	14,6 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	14.6 mm
Hoogte	7,7 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7.7 mm
Draaddiameter aan ingang	0.35...0.75 mm ²
Product gewicht	14,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
-----------------------	-------------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+55 °C

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP00
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451322	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	29.00 g	0.05 dm ³
4058075451339	Verzenddoos 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	1598.00 g	6.25 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451346	Verzenddoos 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	30042.00 g	73.01 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.