

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Pyramid 50cm Post 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Roestvrij stalen wand- en paalarmaturen met indirecte verlichting



### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Roestvrij stalen behuizing
- IP-klasse: IP44



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 9,00 W        |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5         |
| Veiligheidsklasse       | I             |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

### Fotometrische gegevens

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                                    | 600 lm     |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1000 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 67 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K     |
| Lichtkleur                                     | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$  |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdcm   |
| Stralingshoek                                  | 90 °       |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 100.00 mm |
| Breedte         | 100.00 mm |
| Hoogte          | 500.00 mm |
| Product gewicht | 1800,00 g |



### MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Steel              |
| Kleur behuizing       | Steel              |
| Body materiaal        | Stainless steel    |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C                 |
| Type aansluiting            | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming            | IP44                         |
| Dimbaar                     | Nee                          |
| Montagetype                 | Surface                      |
| Montagelocatie              | Grond                        |
| Toepassingsomgeving         | Buiten                       |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar             |
| Met lichtbron               | Ja                           |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Aantal schakelcycli        | 12500   |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075477919 | Vouwdoos<br>1                             | 120 mm x 120 mm x 520 mm               | 1928.00 g    | 7.49 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075477926 | Verzenddoos<br>2                          | 540 mm x 260 mm x 140 mm               | 4308.00 g    | 19.66 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.