

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LED Square 14W IP44 Click-CCT

LED SQUARE IP44 | Armaturen met twee selecteerbare kleurtemperaturen via wandschakelaar



---

### Toepassingsgebieden

- Wand- en plafondmontage
- Badkamers (IP44)
- Binnentoepassingen

---

### Productvoordelen

- Homogene verlichting
- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- Kleurtemperatuur instelbaar via wandschakelaar (3000 K, 4000 K)
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nominale vermogen       | 14,00 W       |
| Nominale spanning       | 220...240 V   |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom         | 122 mA        |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | > 0,5         |
| Veiligheidsklasse       | II            |
| Bedrijfsmodus           | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Lichtstroom                                    | 1250 lm               |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1430 lm               |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 89 lm/W               |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K/4000 K         |
| Lichtkleur                                     | Warm White / Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra                         | 90                    |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | 6 sdc <sub>m</sub>    |
| Stralingshoek                                  | 180 °                 |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 600.00 mm |
| Breedte         | 40.00 mm  |
| Hoogte          | 70.00 mm  |
| Product gewicht | 800,00 g  |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit                |
| Kleur behuizing       | Wit                |
| Body materiaal        | Aluminum           |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |

|             |        |
|-------------|--------|
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
|-------------|--------|

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -20...+70 °C             |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming            | IP44                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Surface                  |
| Montagelocatie              | Plafond / Muur           |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                   |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar         |
| Met lichtbron               | Ja                       |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli        | 15000   |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075399624 | Vouwdoos<br>1                             | 71 mm x 54 mm x 616 mm                 | 876.00 g     | 2.36 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075399631 | Verzenddoos<br>4                          | 626 mm x 152 mm x 120 mm               | 2172.00 g    | 11.42 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.