

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## TubeKIT LED 1200mm 19W 4000K

TubeKIT™ | Mobiel LED lijnarmatuur



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage
- Directe of indirecte verlichting (bijv. koofverlichting)
- Keukens, werkruimten

### Productvoordelen

- Gebruiksvriendelijk en multifunctioneel LED lijnarmatuur
- Alle benodigde accessoires inbegrepen (schroeven, pluggen, beugels, haak)
- Klaar voor aansluiting dankzij geïntegreerde aan-/uitschakelaar en kabel met EU-stekker
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparingen van maximaal 65% vergeleken met armaturen die T8 fluorescentielampen op C-VSA gebruiken
- Homogene lichtopbrengst

### Productkenmerken

- Duurzaam en energiebesparend LED armatuur
- Kwik-vrij en RoHS-compliant
- Clip-In technologie voor stationair gebruik en haak voor mobiel gebruik
- Levensduur: max. 30.000 u
- Niet dimbaar
- Behuizing van polycarbonaat
- Gelijkmatige uitlichting



- Kleurtemperaturen: 2.700 K, 4.000 K
- Kleurweergave-index  $R_{sub a / sub} \geq 80$

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Nominale vermogen       | 19,00 W     |
| Nominale spanning       | 220...240 V |
| Netfrequentie           | 50...60 Hz  |
| Arbeidsfactor $\lambda$ | $\geq 0,90$ |
| Veiligheidsklasse       | II          |

Fotometrische gegevens

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Lichtstroom                                    | 2090 lm  |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 2400 lm  |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 110 lm/W |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K   |
| Lichtkleur                                     | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80     |
| Stralingshoek                                  | 150 °    |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1200.00 mm |
| Breedte         | 35.00 mm   |
| Hoogte          | 36.50 mm   |
| Product gewicht | 253,00 g   |
| Kabellengte     | 1800 mm    |



MATERIALEN & KLEUREN

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Body materiaal | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte    | 0.0 mg             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+45 °C        |
| Type aansluiting            | Stekker type C (EU) |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Type bescherming            | IP20             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Plafond / Muur   |
| Toepassingsomgeving         | Indoor           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |
| Omschrijving van de fitting | G5               |

### Levensduur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Aantal schakelcycli | 15000 |
|---------------------|-------|

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Normen                              | CE / EAC |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee      |

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075265059 | Vouwdoos<br>1                             | 38 mm x 71 mm x 1,229 mm               | 406.00 g     | 3.32 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075265066 | Verzenddoos<br>8                          | 1,250 mm x 210 mm x 195 mm             | 4436.00 g    | 51.19 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.