

PRODUCTINFORMATIEBLAD

NIGHTLUX Torch Silver

NIGHTLUX® Torch | Nachtlampen met bewegingssensor en zaklampfunctie, op batterijen



Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Binnenshuis en buitenshuis
- Ideaal voor thuis of onderweg

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen
- Kan worden verwijderd van de houder voor gebruik als een draagbaar licht

Productkenmerken

- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- Schakel over naar Auto- of Aan / Uit-modus
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,35 W
Nominale spanning	4,5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	77,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	10 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	36.00 mm
Breedte	42.00 mm
Hoogte	108.00 mm
Product gewicht	95,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+25 °C
Opslagtemperatuur	-20...+50 °C
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
----------------------------	---------

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)

NOODVERLICHTING

Nominale spanning van batterij:	1,5 V
---------------------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

Technische uitrusting

- Inclusief batterijen: 3x1.5 V LR03 (AAA)

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075260719	Blister 1	45 mm x 140 mm x 195 mm	116.00 g	1.23 dm ³
4058075260726	Verzenddoos 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	812.00 g	9.70 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.