

PRODUCTINFORMATIEBLAD

NIGHTLUX Hall White

NIGHTLUX® Hall | Mobiele nachtlampen met bewegingssensor en kantelfunctie, op batterijen



Toepassingsgebieden

- Voor een zeer uitgebreid gebruiksbereik
- Binnenshuis en buitenshuis
- Ingangen / hallen
- Gangen

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)
- Lichtrichting individueel aanpasbaar
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen

Productkenmerken

- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- Schakel over naar Auto- of Aan / Uit-modus
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,25 W
Nominale spanning	4,5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	55,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	14 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	195.00 mm
Breedte	140.00 mm
Hoogte	25.00 mm
Product gewicht	98,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+25 °C
Opslagtemperatuur	-20...+50 °C
Type bescherming	IP54
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
----------------------------	---------

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)

NOODVERLICHTING

Nominale spanning van batterij:	1,5 V
---------------------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Technische uitrusting

- Inclusief batterijen: 3x1.5 V LR03 (AAA)

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075260658	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118.00 g	0.68 dm ³
4058075260665	Verzenddoos 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817.00 g	5.27 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.