

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DoorLED Solar Sensor 4000K Silver

DoorLED Solar | Solar armaturen voor buiten



Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is

Productvoordelen

- Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie
- Batterij wordt opgeladen via zonnepaneel
- Batterijtechnologie: lithium-ion
- Oplaadtijd batterij minimaal 7 uur, afhankelijk van positionering product en blootstelling aan zonlicht
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	3,00 W
Nominale spanning	3,3 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	1000,000 mA
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A	-
Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	320 lm
Lichtstroom efficiëntie	107 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	no
Stroboscoopeffect waarde SVM	no

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	192.00 mm
Breedte	110.00 mm
Hoogte	30.00 mm
Product gewicht	255,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiaal afdekking	Polystyrene (PS)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
----------------------------	---------

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
-------------	------------------

NOODVERLICHTING

Nominale spanning van batterij:	3.7 V
---------------------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aantal inbegrepen lichtbronnen	1
--------------------------------	---

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075267862	Blister 1	32 mm x 140 mm x 400 mm	293.00 g	1.79 dm ³
4058075267879	Verzenddoos 6	230 mm x 155 mm x 415 mm	2121.00 g	14.79 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.