

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Battery LED Spotlight Sensor 10W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Double | Buitenspots met dubbele armatuurkop

---

### Toepassingsgebieden

- Buiten
- Gebieden waar geen stroomvoorziening beschikbaar is



---

### Productvoordelen

- Vraaggestuurde verlichting en energiebesparing door bewegings- en daglichtsensor
- Onafhankelijk van stroomtoevoer dankzij batterijtechnologie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

---

### Productkenmerken

- Lichtstroom: tot 480 lm
- Geïntegreerde licht- en bewegingssensor
- Batterijlevensduur in continue werking: tot 5 uur
- IP-code: IP54



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nominale vermogen                        | 10,00 W     |
| Nominale spanning                        | 6 V         |
| Netfrequentie                            | 0 Hz        |
| Nominale stroom                          | 2000,000 mA |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | -           |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C10 A | -           |
| Max. armaturen op stroomonderbreke C16 A | -           |
| Veiligheidsklasse                        | III         |
| Bedrijfsmodus                            | Battery     |

Fotometrische gegevens

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Lichtstroom                  | 480 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie      | 48 lm/W  |
| Kleurtemperatuur             | 4000 K   |
| Lichtkleur                   | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra       | ≥ 80     |
| Flikkerwaarde Pst LM         | no       |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | no       |
| Stralingshoek                | 95 °     |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 332.00 mm |
| Breedte         | 105.00 mm |
| Hoogte          | 112.00 mm |
| Product gewicht | 390,00 g  |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Kleur behuizing | Wit                                   |
| Body materiaal  | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte     | 0.0 mg                                |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+30 °C     |
| Type bescherming            | IP54             |
| Dimbaar                     | Nee              |
| Montagetype                 | Surface          |
| Montagelocatie              | Muur             |
| Toepassingsomgeving         | Buiten           |
| Vervangbare LED module      | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron               | Ja               |

## Levensduur

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 15000 h |
|----------------------------|---------|

## SENSOR

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Type sensor | Beweging / Licht |
|-------------|------------------|

## NOODVERLICHTING

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nominale spanning van batterij: | 1,5 V |
|---------------------------------|-------|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |

## Technische uitrusting

- Inclusief schroeven en pluggen
- Benodigde batterijen: 4xD (niet inbegrepen)

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075227408 | Vouwdoos<br>1                             | 127 mm x 142 mm x 200 mm               | 474.00 g     | 3.61 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227415 | Verzenddoos<br>4                          | 302 mm x 272 mm x 227 mm               | 2544.00 g    | 18.65 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.