

# PRODUKTDATENBLATT

## Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 3x2.6W GU10 Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS GU10 | Deckeneinbauleuchte mit GU10 Leuchtmittel inklusive



---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

---

### Produktvorteile

- Osram Lampe inklusive

---

### Produkteigenschaften

- GU10 Lampe enthalten
- Gehäusematerial: Metall



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Nennleistung                              | 2,60 W      |
| Nennspannung                              | 220...240 V |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                                 | 25,000 mA   |
| Einschaltstrom                            | 0,3 A       |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>      | 260 µs      |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 53          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 53          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 85          |
| Netzleistungsfaktor λ                     | > 0,4       |
| Oberschwingungsgehalt                     | < 20 %      |
| Schutzklasse                              | II          |

### Photometrische Daten

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                                    | 230 lm              |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 230 lm              |
| Lichtausbeute                                 | 88 lm/W             |
| Farbtemperatur                                | 2700 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | ≥80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Lichtstärke                                   | 400 cd              |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | <1                  |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | <0,4                |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1                 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG1                 |
| Ausstrahlungswinkel                           | 36 °                |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 80,00 mm |
| Höhe           | 95.00 mm |
| Produktgewicht | 130,00 g |

## Materialien & Farben

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Produktfarbe                         | Gebürsteter Nickel |
| Gehäusefarbe                         | Gebürsteter Nickel |
| Gehäusematerial                      | Stahl              |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 850 °C             |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg             |

## Anwendung & Installation

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C            |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C            |
| Anschlussart               | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                  | IP20                    |
| Dimmbar                    | Nein                    |
| Montageart                 | Einbau                  |
| Montageort                 | Decke                   |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen        |
| Einbaudurchmesser          | 60,0 mm                 |
| Einbautiefe                | 140 mm                  |
| Justierbar                 | Nein                    |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                      |
| Fassungsbezeichnung        | GU10                    |

## Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000  |

## Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

## Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 3 |
|---------------------|---|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075611290 | Faltschachtel<br>3                     | 100 mm x 72 mm x 287 mm             | 455.00 g      | 2.07 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075611306 | Versandschachtel<br>18                 | 237 mm x 217 mm x 319 mm            | 3056.00 g     | 16.41 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.