

PRODUKTDATENBLATT FLEX TV Mood Light RGB USB + RC

FLEX TV MOOD LIGHT WITH REMOTE CONTROL | Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich, selbstklebend, mit USB-Anschluss



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- Flexibler, selbstklebender RGB Strip



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 4,20 W |
|-------------------------------------------|------------|
| Nennspannung | 5 V |
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Nennstrom | 840,000 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | |
| Schutzklasse | III |

Photometrische Daten

| Lichtausbeute | 12 lm/W |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur | RGB |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Rot / Grün / Blau |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |

Maße & Gewicht

| Länge | 1500.00 mm |
|----------------|------------|
| Breite | 10.00 mm |
| Höhe | 2.80 mm |
| Produktgewicht | 82,00 g |

Materialien & Farben

| Produktfarbe | Weiß |
|-----------------------------|-------------------|
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polyurethane (PU) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|--------------------|
| Lagertemperaturbereich | -20+80 °C |
| Anschlussart | USB |
| Schutzart | IP54 |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | PWM |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Alle Oberflächen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Lebensdauer

| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
|-------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 7500 |

Notbeleuchtung

| Lichtstrom im Dauerschaltung | |
|------------------------------|-----|
| Nennspannung der Batterie | 3 V |

Zertifikate & Standards

| Normen CE / UKCA |
|------------------|
|------------------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| POF | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075666917 | Faltschachtel 1 | 131 mm x 131 mm x 17 mm | 126.00 g | 0.29 dm ³ |
| 4058075666924 | Versandschachtel 100 | 620 mm x 280 mm x 295 mm | 13425.00 g | 51.21 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.