

# PRODUKTDATENBLATT

## ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK

ECO HIGH POWER FLOODLIGHT | Scheinwerfer mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung für große Masthöhen



### Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden
- Sportstätten
- Industrie
- Beleuchtung von großen Flächen

### Produktvorteile

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Bis zu 45 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die herkömmliche Entladungslampen nutzen
- Homogene Lichtausstrahlung
- 5 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Rotationssymmetrische Lichtverteilung für hohe Installationshöhen
- Verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Lichtverteilung verfügbar
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> gekrimpt



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                              | 300,00 W     |
| Nennspannung                              | 100...240 V  |
| Netzfrequenz                              | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                                 | 1550,000 mA  |
| Einschaltstrom                            | 80 A         |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$             | 500 $\mu$ s  |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A | 2            |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 2            |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A | 3            |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$             | > 0,95       |
| Oberschwingungsgehalt                     | < 20 %       |
| Schutzklasse                              | I            |
| Betriebsart                               | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Lichtstrom                                  | 41100 lm   |
| Lichtausbeute                               | 137 lm/W   |
| Farbtemperatur                              | 5700 K     |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | $\geq 80$  |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | < 5 sdcn   |
| Lichtstärke                                 | -          |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                  | -          |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)      | -          |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1        |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1        |
| Ausstrahlungswinkel                         | 60 °       |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 522.00 mm  |
| Breite         | 370.00 mm  |
| Höhe           | 152.00 mm  |
| Produktgewicht | 10500,00 g |
| Kabellänge     | 1000 mm    |



Materialien & Farben

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                           | Schwarz           |
| Gehäusefarbe                           | Schwarz           |
| Gehäusematerial                        | Aluminium         |
| Material Abdeckung                     | Polycarbonat (PC) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Polykarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 650 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg            |

Anwendung & Installation

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -40...+45 °C   |
| Anschlussart               | Kabel, 3-polig |
| Schutzart                  | IP65           |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08               |
| Dimmbar                               | Nein               |
| Montageart                            | Anbau              |
| Montageort                            | Decke              |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen   |
| Justierbar                            | Ja                 |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein               |

Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000  |

Zertifikate & Standards

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Normen                                                   | CE / EAC / RoHS / REACH |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                    |

Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | - |
|---------------------|---|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | User instruction              |
|   | Declarations Of Conformity CE |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                   |                               |
|  | LDT file (Eulumdat)           |
|   | LDC typ polar                 |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075372481 | Versandschachtel<br>1                  | 597 mm x 442 mm x 225 mm            | 11623.00 g    | 59.37 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.