

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Classic Cube Adjustable Wall White

Endura Classic Cube ADJ Wall | Outdoor Endura Classic Cube avec douille GU10



### Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Façades de bâtiments

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes Smart + de LEDVANCE
- Installation facile et rapide
- Matériaux de qualité

### Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Tête de luminaire réglable



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | I           |

### Données photométriques

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Indice du papillotement (PstLM)        | - |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | - |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 66.00 mm  |
| Largeur          | 93.00 mm  |
| Hauteur          | 100.00 mm |
| Poids du produit | 500,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Couleur du produit | Blanc    |
| Couleur du teinte  | Blanc    |
| Matériau de corps  | Aluminum |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg   |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK04                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Application                              | Outdoor                     |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Orientable              | Oui  |
| Avec source de lumière  | Non  |
| Référence de la douille | GU10 |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 35 W |
| Nombre de sources                        | 1                                     |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075763609 | Etui carton fermé<br>1           | 82 mm x 112 mm x 122 mm                   | 566.00 g           | 1.12 dm <sup>3</sup> |
| 4058075763616 | Carton de regroupement<br>6      | 263 mm x 130 mm x 272 mm                  | 3635.00 g          | 9.30 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.