

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 3000K

Endura Style solar WALL | Applique mural ovale extérieur de style Endura



### Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Garages
- Façades de bâtiments

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour
- Matériaux de qualité

### Caractéristiques du produit

- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K
- Charge de la batterie par panneau solaire



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |            |
|----------------------|------------|
| Puissance nominale   | 6,00 W     |
| Tension nominale     | 7,4 V      |
| Intensité nominale   | 750,000 mA |
| Classe de protection | III        |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 540 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 550 lm      |
| Efficacité lumineuse                                 | 90 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 6 sdc       |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -           |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)               | -           |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0         |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 340.00 mm |
| Largeur          | 125.00 mm |
| Hauteur          | 60.00 mm  |
| Poids du produit | 1655,00 g |



Matériau & couleurs

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Couleur du produit                       | Noir      |
| Couleur du teinte                        | Noir      |
| Matériau de corps                        | Aluminium |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C    |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C    |
| Type de protection            | IP44            |
| Gradable                      | Non             |
| Montage                       | Surface         |
| Application                   | Outdoor         |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable |
| Avec source de lumière        | Oui             |

## Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 12500   |

## DÉTECTEUR

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Type de capteur                        | Mouvement / lumière du jour |
| Angle de détection du capteur          | 100 °                       |
| Temps commutation commandé par capteur | 60 s                        |
| Plage détection détecteur de mouvement | 5...8 m                     |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 0...10 lx                   |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Tension nominale de la batterie | 7.4 V |
| Temps de charge de la batterie  | 6 h   |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |

## Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075766228 | Etui carton fermé<br>1           | 80 mm x 360 mm x 140 mm                   | 1752.00 g          | 4.03 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075766235 | Carton de regroupement<br>4      | 380 mm x 180 mm x 310 mm                  | 7428.00 g          | 21.20 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.